

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam Ubbink Luchtdicht dakdoorvoermanchet.

Toepassingsgebied Luchtdichte afwerking langs dakdoorvoer.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal ABS (kunststof) + EPDM (rubber).

Samenstelling De luchtdicht dakdoorvoermanchet bestaat uit ABS (Acrylonitril - Butadien - Styreen) en EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen Monomeer).

Eigenschappen algemeen Metingen hebben aangetoond dat de luchtdichtingsproducten van Ubbink de luchtdichtheid van een woning met maar liefst 25% kan verbeteren. De dakdoorvoermanchet realiseert een luchtdichte afwerking langs de dakdoorvoer. Hierdoor wordt vocht in het dak tot een minimum beperkt waardoor schimmelvorming en aantasting van constructie geen kans hebben. De dakdoorvoermanchet verbetert het binnenklimaat en zorgt voor energiebesparing.

Eigenschappen bij verwerking De verwerking van de manchet is eenvoudig. Er hoeft niet met PUR en kit gewerkt te worden. De manchet garandeert een luchtdichte en nette afwerking en is ook achter toe te passen.

Productspecificaties De manchet heeft een afmeting van 230 mm x 360 mm (l x b) en is te gebruiken bij een dakhelling van 0 - 55 °. Het heeft een diameter van 100 - 131 mm en is verkrijgbaar in de kleur wit.

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Product wordt geproduceerd in Doesburg.

Verpakkingsmateriaal PE-folie met recyclebare kartonnen kopkaart.

Greenworks kenmerken



GREENWORKS KENMERKEN					
PRODUCT: UBBINK LUCHTDICHT DAKDOORVOERMANCHET					
TOEPASSING: luchtdichte afwerking langs de dakdoorvoer					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudsarm	nee	nee	nee	nee
De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)					
Kenmerk van toepassing op dit product			Kenmerk niet van toepassing op dit product		

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN				
PRODUCT: UBBINK LUCHTDICHT DAKDOORVOERMANCHET				
TOEPASSING: luchtdicht afwerking langs de dakdoorvoer				
Kenmerken m.b.t. comfort				
THERMISCH COMFORT	GELUIDWERING	VISUEEL COMFORT	LUCHTKWALITEIT	ECONOMISCH
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAN 04 (6-7)	HEA-05 (1-10)	HEA-01	HEA-02	MAT-01
HEA 04 (7-10)		ENE-03	POL 02	MAT-03
				MAT-07
				WAT-01
				WAT-03
<input checked="" type="checkbox"/> Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.				
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits.				
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.				
BREEAM credit van toepassing op dit product		BREEAM credit niet van toepassing op dit product		